

MASTER

MilleMeta® / Protection Métatarsale

Gaston MILLE®

BTP, INDUSTRIE LOURDE

GASTON MILLE



♂	38/48	FIBRE DE VERRE 240J	TEXTILE 1430N
S3	SANITIZED®		1,620KG

MilleMeta®



LE + GASTON MILLE Rangers technique 100% sécurité avec protection métatarsale contre les impacts et objets contondants

NIVEAU DE SECURITE S3 M HI CI SRC
NORMES EN ISO 20345:2011
ASTM 2413-18 MI/C/SD10/PR



Embout de Sécurité
(résistant jusqu'à 240J)



Semelle Antiperforation
(résistant jusqu'à 1 430N)



Semelle Antiglisse

A

Antistatique

E

Absorption des chocs

FO

Semelle résistante aux hydrocarbures

WRU

Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau

SRC

Résistant au glissement
SRC = SRA* + SRB**

Isolation du semelage contre la chaleur & contre le froid

HI

M

Protection des métatarses

COMPOSITION

Dessus	Cuir lisse pleine fleur + protection renforcée du surbout + MilleMeta®
Doublure	Sanitized® : traitement antibactérien, haute résistance à l'abrasion
Embout	Composite (fibre de verre)
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation textile
Semelle	PU/PU Ultra léger
Poids net/paire (pointure 42)	1 620g
Pointures	38-48
Code article	MTNM3
Particularités	Cuir spécial hydrocarbures ; oléofuge - haute performance + 100% Sécurité avec le système MilleMeta® - conçu pour les pieds des professionnels soumis à des chocs et impacts fréquents sur le cou de pied

MADE IN FRANCE

* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérien - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.