



♂	37/48	FIBRE DE VERRE 240J	TEXTILE 1430N
S3	MESH-LINING	1,410KG	



LE+ GASTON MILLE Cuir spécial hydrocarbures

NIVEAU DE SECURITE S3 CI SRC
NORME EN ISO 20345:2011



Embout de Sécurité
(résistant jusqu'à 240J)



Semelle Antiperforation
(résistant jusqu'à 1 430N)



Semelle Antiglisse



Antistatique



Absorption des chocs



Semelle de marche résistante aux hydrocarbures



Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau



Isolation du semelage contre le froid



Résistant au glissement
SRC = SRA* + SRB**

COMPOSITION

Dessus	Cuir de qualité pleine fleur très épais
Doublure	Toile micro-aérée traitement antibactérien, haute résistance à l'abrasion
Embout	Fibre de verre
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Textile
Semelle	PU2D très légère
Poids net/paire (pointure 42)	1 410g
Pointures	37-48 / F6-13
Code article	RABG3
Particularités	Cuir spécial hydrocarbures : oléofuge et hydrofuge

* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)