

COLOMBO METAL FREE

HAUTE

GASTON MILLE

Doublure acrylique

AMAGNETIQUE

EN ISO 20345
SÉCURITÉ

SB : Exigences fondamentales (innocuité, confort, solidité, résistance à l'écrasement et aux chocs: 200J)

S1 : SB + Arrière fermé + A + E

S1P : S1 + P

S2 : S1 + WRU

S3 : S2 + P + Semelle à crampons

MARQUAGES ADDITIONNELS

A : Antistatique

AN : Protection des malléoles

CI : Isolation au froid de la semelle

E : Absorption du choc dans la zone du talon

ESD : Electro Static Discharge

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures

HI : Isolation à la chaleur de la semelle

M : Protection des métatarses

P : Semelle antiperforation

SRA : Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl

SRB : Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérol

SRC = SRA + SRB

WR : Résistance à l'eau

WRU : Tige résistante à la pénétration et

à l'absorption d'eau

HRO : Semelle résistante à la chaleur par contact

direct

Pas de couture latérale : plus résistant



Fabrication française



Embout 240J composite



Modèle	Code Article	Norme	Marquage	Pointures	Poids net/paire (kg) (pointure 42)
Colombo Metal Free	BBMF3	EN ISO 20345	S3 CI SRC	37/48	0,98
Colombo Metal Free Fourré	BBFM3				

SEMELLE

- Semelle antiperforation textile (1 430N)
- PU double densité
- Taux adhérence haute performance: SRC

ENVIRONNEMENT

- BTP
- Industrie lourde

TIGE

- Embout de protection 240J composite
- Cuir pleine fleur lisse, hydrofuge & oléofuge (2,2 mm)
- Pas de couture latérale; tige plus résistante et robuste
- Doublure mesh 3D micro-aérée

FOCUS

- Sans métal ; amagnétique

- Existe également avec fourrure acrylique :
Réf. Colombo Metal Free Fourré - BBFM3



www.gastonmille.com
welcome@gastonmille.fr

Gaston MILLE®