

# ANTICUT

RISQUES DE COUPURES

Gaston MILLE®

ENVIRONNEMENTS SPECIFIQUES

GASTON MILLE



♂	39/47	FIBRE DE VERRE 240J	TEXTILE 1430N
S3	COOLMAX®	1,300KG	



**LE +** GASTON MILLE Marquage CR : protection maximale (niveau 5 EN 388)

## NIVEAU DE SECURITE S3 AN CR HI HRO SRC NORME EN ISO 20345:2011



**Embout de Sécurité**  
(résistant jusqu'à 240J)



**Semelle Antiperforation**  
(résistant jusqu'à 1 430N)



**Semelle Antiglisce**

A

**Antistatique**

E

**Absorption des chocs**

HRO

FO

**Semelle de marche résistante à la chaleur et aux hydrocarbures**

WRU

**Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau**

AN

**Protection des malléoles**

CR

**Résistance de la tige à la coupure**

HI

**Isolation du semelage contre la chaleur**

SRC

**Résistant au glissement**  
SRC = SRA\* + SRB\*\*

\* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

\*\* SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

## COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur + matelassage composé de fibres techniques ultra-résistantes
Doublure	Coolmax® : traitement antibactérien, haute résistance à l'abrasion
Embout	Composite (fibre de verre)
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation textile
Semelle	PU/Nitrile résistant jusqu'à 300°C
Poids net/paire (pointure 42)	1 300g
Pointures	39-47
Code article	GPGC3
Particularités	Protection de la tige contre les coupures