

MONSTER

MI-HAUTE

GM'S



Monster Black

GM//S
By Gaston MILLE

Embout composite

Crampons 5 mm

EN ISO 20345 SÉCURITÉ

SB : Exigences fondamentales (innocuité, confort, solidité, résistance à l'écrasement et aux chocs; 200J)

S1 : SB + Arrière fermé + A + E

S1P : S1 + P

S2 : S1 + WRU

S3 : S2 + P + Semelle à crampons

MARQUAGES ADDITIONNELS

A : Antistatique

AN : Protection des malléoles

CI : Isolation au froid de la semelle

E : Absorption du choc dans la zone du talon

ESD : Electro Static Discharge

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures

HI : Isolation à la chaleur de la semelle

M : Protection des métatarses

P : Semelle antiperforation

SRA : Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl

SRB : Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérol

SRC = SRA + SRB

WR : Résistance à l'eau

WRU : Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau

HRO : Semelle résistante à la chaleur par contact direct

| Modèle | Code Article | Norme | Marquage | Pointures | Poids net/paire (kg) (pointure 42) |
|----------------|--------------|--------------|----------|-----------|------------------------------------|
| Monster Marron | GMOM3 | EN ISO 20345 | S3 SRC | 39/48 | 1,4 |
| Monster Noir | GMON3 | | | | |

SEMELLE

- Polyuréthane double densité
- Semelle antiperforation acier: 1 100 N
- Adhérence haute performance: SRC
- Hauteur: 19 cm
- Décroché du talon: 14 mm

ENVIRONNEMENT

- BTP, carrières,
- Industrie lourde
- Industrie pétrolière

TIGE

- Embout 200J, en composite isolant du froid et de la chaleur
- Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge
- Renfort au talon
- Antiglissoir
- Doublure maille 3D à séchage rapide, haute résistance à l'abrasion

FOCUS

- Chaussant large
- Tirette arrière
- Semelle très crantée conçue pour une grande stabilité sur sols accidentés



www.gastonmille.com
welcome@gastonmille.fr

GM//S
By Gaston MILLE