

NEW S3

ANTHRACITE

Gaston MILLE®

0% METAL FREE	♂	39/47	 FIBRE DE VERRE 240J	 TEXTILE 1430N
 IEC EN 61340-5-1	S3	 POROMAX®	 1,100KG	

INDUSTRIE / SECOND OEUVRE / LOGISTIQUE



LE + GASTON MILLE Fabrication française

NIVEAU DE SECURITE S3 SRC ESD NORME EN ISO 20345:2011



Embout de Sécurité
(résistant jusqu'à 240J)



Semelle Antiperforation
(résistant jusqu'à 1 430N)



Semelle Antiglisse

A

Antistatique

E

Absorption des chocs

FO

Semelle résistante aux hydrocarbures

WRU

Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau

SRC

Résistant au glissement
SRC = SRA* + SRB**

ESD

ElectroStatic Discharge
Dissipation de la charge électrique

COMPOSITION

Dessus	Cuir suède très résistant, hydrofuge et oléofuge + soufflet étanche
Doublure	Poromax® : antibactérien + respirant + résistance à l'abrasion
Embout	Composite (fibre de verre)
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation textile
Semelle	PU2D Ultra léger
Poids net/paire (pointure 42)	1,100g
Pointures	39/47
Code article	NHBG3N
Particularité	Chaussant particulièrement confortable Zéro métal : indétectable aux détecteurs de métaux

MADE IN FRANCE

* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérian - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.

GASTON MILLE